

5024 SD



Aspersor Sub-Copa (Ângulo Baixo)

Aspersor plástico SD de impacto sub-copa com rosca macho de 1/2", ângulo baixo (12°) e baixo volume



Adaptador anti-rubbo



Chave para Adaptador anti-rubbo

Aplicações: pomares e plantações, principalmente uvas de mesa e bananas ou qualquer outra irrigação de cobertura total

- Corpo de ângulo baixo de 12 ° com menor trajetória para otimizar a irrigação sub-copa
- Exclusivo mecanismo SD (super difusor) para distribuição uniforme de água
- Faixa de pressão operacional: 1,5 - 4,0 bar
- Alta uniformidade, mesmo em baixa pressão (1,5 bar)
- Bocais baioneta com código de cores para fácil manutenção
- Resistente à radiação UV e impacto accidental
- Opcional com adaptador anti-rubbo

5024 SD TABELA DE PERFORMANCE

Anel cor	Bocal cor (mm)	P (bar)	Q (l/h)	D (m)	MSH* (cm)
Vermelho	2.5 Roxo	1.5	285	14.0	100
		2.0	350	16.0	
		2.5	390	17.0	
		3.0	430	18.0	
		3.5	460	18.0	
		4.0	490	18.0	
Vermelho	2.8 Laranja	1.5	365	16.0	110
		2.0	450	18.0	
		2.5	500	19.0	
		3.0	550	19.0	
		3.5	590	20.0	
		4.0	630	20.0	
Preto	3.0 Vermelho	1.5	430	17.0	120
		2.0	500	18.0	
		2.5	560	19.0	
		3.0	615	20.0	
		3.5	670	21.0	
	3.2 Verde	1.5	510	17.0	125
		2.0	595	18.0	
		2.5	670	19.0	
		3.0	735	20.0	
		3.5	790	21.0	
3.5 Azul	1.5	580	18.0	127	
	2.0	675	19.0		
	2.5	755	20.0		
	3.0	830	21.0		
	3.5	900	22.0		
		4.0	965	23.0	



* MSH – Maxima Altura do Jato d'água (a partir do bocal)

* Tabela de desempenho elaborada sob condições de laboratório

* Em condições de vento, considerar espaçamentos menores para melhor uniformidade.